

## STA-T41-55 STANDART



wood Anthracite (~RAL 7016)



dark Walnut (~RAL 8017)



golden Oak (~RAL 8003)



wood White (~RAL 9016)

kolekcija 55 PREMIUM PLUS	Krāsa	Durvju platuma tips
Ārdurvis <b>STA-T41-55 STANDART</b>	wood Anthracite (~RAL 7016)	"80" / "90"
	dark Walnut (~RAL 8017)	"80" / "90"
	golden Oak (~RAL 8003)	"80" / "90"
	wood White (~RAL 9016)	"80" / "90"

**Dzīvojamās ēkas:**


- A (energoefektivitātes KLASE)
- 1,4 W/m<sup>2</sup>K (siltuma caurlaidības koeficients, U)
- 27 dB (skaņas izolācija, Rw)

Durvju platuma tips	Kārba ārējie izmēri (platums x augstums), mm
"80"	864 x 2075
"90"	964 x 2075

**Vērtne:** 55 mm bieža vērtne ar pārpalci / ražota no 0,6 mm bieža cinkota tērauda, pildījums - putupolistirols, ar starpliku x 1 gab.

**Kārba:** STEEL – WOODEN / 90 mm bieža durvju kārba ražota no 0,6 – 1,2 mm bieža cinkota tērauda, laminēta durvju vērtnes krāsā, ar starpliku x 1 gab.

**Sliekšņa tips:** Steel threshold / nerūsējošā tērauda durvju sliekšnis, ar starpliku x 1 gab.



**Enges:** Standarta / trīsdalīga vira Z5, hroma krāsa x 3 gab.



**Slēdzene:** Standart / apakšējā slēdzene x 1 gab. un augšējā slēdzene x 1 gab.

**Rokturis:** STP door handle TYPE H INOX / garenisks, viengabala, noliecams, matēta hroma krāsā x 1 kompl.

**Cilindrs:** Cylinder + knob insert 1 key nickel / cilindra atslēga + atslēga x 1 gab., niķeļa krāsā un cilindra atslēga + „aizgrieznis”, niķeļa krāsā x 1 gab.

**Pircēju uzmanībai:**

- Pirms durvju ekspluatācijas jāuzstāda durvju jumtiņš, lai pasargātu no tiešiem saules stariem un atmosfēras iedarbības!
- Durvju vēršanās virziens, t.i., pasūtīt durvis, jānorāda vēršanās virziens!

*Durvis saņemamas 2-7 darba dienu laikā no pasūtījuma saskaņošanas. Piegāde +2-4 darba dienas.*